



厂名：合肥特达电气有限公司 厂址：安徽省合肥市神龙路2号 传真电话：0551-65568896

网址：www.hftddq2.com

邮箱：hftddq2@163.com

HTD-CX 长效埋地高纯锌参比电极

常用的埋地用长寿命参比电极有 Cu/CuSO₄ 参比电极和高纯锌参比电极，锌参比电极由于其抗压的特点，在一些陶瓷罐硫酸铜参比无法使用的地方显出其优势。但同时锌参比电极的电位稳定性不如硫酸铜参比电极好，所以建议两者配合使用。常用电极尺寸：Φ50*250mm；Φ75*200mm；Φ25*200mm；

图片



长效埋地型锌参比电极 HTD-CX



高纯锌参比电极 HTD-SX

HTD-JDB 接地保护器产品简介

接地保护器广泛应用于各类接地系统的等电位连接，可防护大能量直击雷、感应雷、地电位反击对电子设备及人身的危害，多用于两个独立接地线的等电位连接和输油、输气及其它系统阴极或阳极保护的过电压防护。

产品特点：

- 1、吸收能量大，保护可靠。残压低；
- 2、响应速度为纳米级，无续流；
- 3、采用密封结构，电弧不易外泄，具有防爆功能；
- 4、外壳采用 H 耐腐蚀绝缘材料，适用于不同环境的安装。



HTD-JDB1



HTD-JDB2