

厂名: 合肥特达电气有限公司 厂址: 安徽省合肥市神龙路 2 号 传真电话: 0551-65568896 网址: www.hftddq2.com 邮箱: hftddq2@163.com

合肥特达电气有限公司复位器

HTD-LSKG-IV CABLE PULL SWITCH SERIES



当胶带运输现场发生紧急事故时,可拉动系在吊耳上的钢丝绳,使机内的滑块与开关的作用,发出停机信号。有手动和自动两种,手动复位型需要提上复位杆方能复位。

动作角度: 30度 极限角度60度

动作力: 10kg

触点容量: AC380V 5A 可靠性: >1000000次

触点数量: 1常开1常闭主要用于钢铁、水泥、电厂、矿山等具有带式输送机的厂矿,输送物料时处理和防止人身事故的发生。

概述:

本机用于胶带运输机发生事故时紧急停机。

工作原理:

当胶带运输现场发生紧急事故时,可拉动系在吊耳上的钢丝绳,使机内的滑块与开关的作用,发出停机信号。手动复位型需要提上复位杆方能复位。

技术参数:

使用环境条件

环境温度: -30℃~50℃ 相对湿度: 不大于85%

使用与安装:

开关平衡地安装在机架的固定支架上。

将钢丝绳系在两端的拉环上,每侧钢丝绳不得超过40米(有坡度时应当缩短)。

拉绳压力应适宜,以确保开关可靠复位。

拉绳沿胶带平行方向设置,每10米加一吊环。

安装支架不提供。钢丝绳安用户所需规格, 我司可代购