



合肥特达电气有限公司

HTD-05J 信号网络保护器系列产品

图片	型号	名称	主要技术参数
	HTD-05J	单路百兆网络信号保护器	标称持续工作电压：5V 标称放电电流：3kA 最大通流容量：5kA 保护水平：≤20V(8/20μs) 响应时间：1ns 传输速率：100Mbps 插入损耗：≤0.5dB 保护线路：1/2, 3/6 接头形式(IN/OUT)：RJ45 外形尺寸：83*25*25 保护路数：1 防护等级：IP20 工作环境：环境温度：-40℃~+85℃； 相对湿度：≤95%(25℃)；海拔≤3km
	HTD-05J-4	集成 4 口网络信号保护器	标称持续工作电压：5V 标称放电电流：3kA 最大通流容量：5kA 保护水平：≤20V(8/20μs) 响应时间：1ns 传输速率：100Mbps 插入损耗：≤0.5dB 保护线路：1/2, 3/6 接头形式(IN/OUT)：RJ45 外形尺寸：100*87*44mm 保护口数：4 防护等级：IP20 工作环境：环境温度：-40℃~+85℃； 相对湿度：≤95%(25℃)；海拔≤3km
	HTD-05J-8	集成 8 口网络信号保护器	标称持续工作电压：5V 标称放电电流：3kA 最大通流容量：5kA 保护水平：≤20V(8/20μs) 响应时间：1ns 传输速率：100Mbps 插入损耗：≤0.5dB 保护线路：1/2, 3/6 接头形式(IN/OUT)：RJ45 外形尺寸：180*87*44mm 保护口数：8 防护等级：IP20 工作环境：环境温度：-40℃~+85℃； 相对湿度：≤95%(25℃)；海拔≤3km
	HTD-05J-24	集成 24 路网络信号保护器 (100M)	标称工作电压：5V 标称放电电流：3kA 最大通流容量：5kA 保护水平：≤20V(8/20μs) 响应时间：1ns 传输速率：100Mbps 插入损耗：≤0.5dB 保护线路：1/2, 3/6 接头形式(IN/OUT)：RJ45 外形尺寸：483*113*32 mm 保护路数：24 防护等级：IP20 工作环境：环境温度：-40℃~+85℃； 相对湿度：≤95%(25℃)；海拔≤3km